



Tapmatic TriCut Cutting Fluid

Описание:

LPS Tapmatic TriCut темная вязкая жидкость, содержащая комплект присадок для работы при экстремально высоких нагрузках. TriCut необходимо точно применять в место обработки или работы с металлом. Флакон с продуктом сделан специально, чтобы было удобно выдавливать из него жидкость прямо на режущую часть оборудования.

Эта жидкость одновременно защищает и смазывает инструмент или оборудование, уменьшает трение, работает при самых сложных нагрузках.

Tapmatic TriCut способна прилипать после нанесения к режущему инструменту и работать уменьшая трение и продлевая срок службы инструмента.

Основные свойства:

- Отлично работает при резке стали и других сложных для обработки металлов
- Не рекомендуется для работы с алюминием
- Обеспечивает мягкую, четкую работу
- Наносится только на режущую часть оборудования
- Увеличивает срок работы инструментов металлообработки
- Уменьшает время работы и увеличивает эффективность
- Отлично подходит для быстрого и медленного режущего оборудования

Применяется при:

- Сверлении
- Нарезке резьбы
- Резке металлов
- Обточке
- Токарной обработке металлов
- Рассверливании
- Гравировке

Технические характеристики:

Внешний вид	темно коричневая вязкая жидкость
Запах	слабый ягодный
Растворители	нет
Хранение при t	от 0°C до 54°C
Нагрузка при испытании на четырёхшариковой машине	315 кг