

Высокотехнологичная липкая лента с несилконовым клеевым покрытием**ОПИСАНИЕ**

Flashbreaker® 2R(HT) - термостойкая полиэфирная лента, полностью покрытая высокотехнологичным несилконовым клеем, для применения в печных и автоклавных процессах при температуре до 204 °C. Лента Flashbreaker® 2R(HT) используется для сложных фиксаций там, где необходим высокий уровень прочности.

Flashbreaker® 2R(HT) - это идеальная лента для фиксации нетканых дренажных материалов.

В ленте Flashbreaker® 2R(HT) соединены такие уникальные свойства, как:

> Экстремальная прочность соединения

> Высокотемпературные способности

> Не содержащий силикона липкий слой

Ленты легко удаляются оставляя поверхности любых видов чистыми.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максимальная рабочая температура	204 °C
Тип несущего материала	Полиэфир
Тип клея	Высокотемпературная резина
Цвет	Красный
Общая толщина	94 мкм
Толщина плёнки	51 мкм
Толщина клея	43 мкм
Липкость	Средняя
Максимальное удлинение	100 %
Срок хранения	18 Месяцев
Условия хранения	22 °C

РАЗМЕРЫ

Ширина	Длина	Упаковка
1 дюйм (2,54 см)	72 ярда (66 м)	36 рулонов / картон
2 дюйма (5,08 см)	72 ярда (66 м)	24 рулона / картон

ПРИМЕЧАНИЯ

> Неполные ящики доступны по спецзаказу.

> Другие размеры доступны по спецзаказу.